

HORGEPÁL Katalizátor Oldat

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Aromás szénhidrogéneket, ketont és szárító adalékot tartalmazó hígító.
BTO 2430227900

Választék:
HORGEPÁL KATALIZÁTOR hígító

Alkalmazási terület: A HORGEPÁL CINKPOROS ALAPOZÓ 900 felhordásra alkalmas konzisztenciára való beállítására, és a száradási folyamat katalizálására szolgál.

Minőségi jellemzők:

Külső	üledékmentes, gyengén lilás színárnyalatú folyadék
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990) 20 °C-on	865-870 g/cm ³
Lepárlás (MSZ ISO 4626:1995) 110-150 °C között	min. 95 tf%
Hamutartalom 800 °C-on	0,05-0,07 %

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint, sértetlen göngyölegben tárolva 3 hónapig.

Csomagolás: 5 literes műanyag kannában, és 20 literes ózozott acéllemez kannában.

Alkalmazás: A felhordásra alkalmas konzisztencia beállításához szükséges mennyiségben kell alkalmazni.

Tűzvédelmi előírás: II. tűz és robbanásveszélyes

Veszélyes anyagtartalom: 89 % xilol (EINECS: 215-535-7)
10 % metil-izobutil-keton (EINECS: 203-550-1)

Figyelmeztető mondatok:

H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H 304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
H 332 Belélegezve ártalmas.
H 312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
H 315 Bőrirritáló hatású.
H 335 Légúti irritációt okozhat.
H 373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (dermális, belégzés, orális) károsíthatja a szerveket (tüdő, bőr)

Az óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.
P 210 Hőtől/ szikrától/nyílt lángtól/.../ forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P 243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P 260 A gőzök belégzése tilos.
P 331 TILOS hánytatni.
P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
P 280 Védőkesztyű/ védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P 305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a HORGEPÁL KATALIZÁTOR OLDAT

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

- R 10** Kevésbé tűzveszélyes.
- R 20/21** Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
- R 36/37/38** Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
- R 66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 1** Elzárva tartandó
- S 2** Gyermek kezébe nem kerülhet!
- S 9** Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó.
- S 16** Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!
- S 25** Kerülni kell a szembe jutást.
- S 29** Csatornába engedni nem szabad.
- S 45** Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
- S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

2014.