

Ajánlott bevonatrendszer kovácsoltvas tárgyra

KOVÁCSOLTVAS TÁRGYAK	Igénybevétel	Felületelőkészítés	Bevonatrendszer		Kivitelezés
			Megnevezés		
			Alapozás	Zománc	
KÜLTÉRI	Tűzi horgonyzás		Porlakkozás		ipari beégetés
			ALVIKORR alapozó és zománc egyben min. 2 rétegű bevonat, matt		ecsetelés, szórás
			DPL Primer 0.75 l		ecsetelés, szórás
				Neolux 1K 2.5 l fényes	ecsetelés, szórás
				Neolux 2 K 1.0 l fényes	ecsetelés, szórás
				Kerítésfesték 0.75 l selyemfényű	ecsetelés, szórás
	zsírtalanítás	DPL Primer FE 1 réteg +		ecsetelés, szórás	
		KATEPOX KM 1 réteg 1.0 l "A" komponens		ecsetelés, szórás	
		KATEPOX KM 1 réteg 1.0 l "B" komponens		ecsetelés, szórás	
			Neolux 1K 2.5 l fényes	ecsetelés, szórás	
			Neolux 2 K 1.0 l fényes	ecsetelés, szórás	
			Kerítésfesték 0.75 l selyemfényű	ecsetelés, szórás	
	zsírtalanítás, foszfátózás	KATEPOX KM 1 réteg 1.0 l "A" komponens		ecsetelés, szórás	
		KATEPOX KM 1 réteg 1.0 l "B" komponens			
			Neolux 1K 2.5 l fényes	ecsetelés, szórás	
			Neolux 2 K 1.0 l fényes	ecsetelés, szórás	
			Kerítésfesték 0.75 l selyemfényű	ecsetelés, szórás	
BELTÉRI	zsírtalanítás	DPL Primer 0.75 l		ecsetelés, szórás	
			ALVIKORR FE matt 1.0 l	ecsetelés, szórás	
			Neolux 1K 2.5 l fényes	ecsetelés, szórás	
			Kerítésfesték 0.75 l	ecsetelés, szórás	

Antikoláshoz a DPL Csatornafestéket különböző színekben ajánljuk. Felhordható ecsettel vagy teddy hengerrel.