

NEOLUX Hígító 102

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Alifás észtert és xilolt tartalmazó oldószerkegy.

Választék:
NEOLUX HIGÍTÓ 102

Alkalmazási terület: A NEOLUX zománcfestékek felhordási konzisztenciára való hígítására szolgál.

Minőségi jellemzők:

Külső	színtelen, üledékmentes folyadék
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990), 20 °C-on	860 g/cm ³
Lepárlás (MSZ ISO 4626:1995), 20-26 °C között	min.96 tf%

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint, hibátlan göngyölegben tárolva elvileg korlátlan ideig.

Csomagolás: 0,9 literes polietilén palackban, 5 literes kannában

Alkalmazás: A hígítót a felhordási konzisztencia beállításához, általában a szóráshoz szükséges mennyiségben kell – a használatot megelőzően – a NEOLUX zománcfestékhez hozzákeverni.

Veszélyes anyagtartalom: kb. 50% xilol, és 50 % izobutilacetát

Figyelmeztető mondatok:

- H 225** – Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H 332** – Belélegezve ártalmas.
- H 312** - Bőrrel érintkezve ártalmas.
- H 315** - Bőrirritáló hatású

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

- P 102** Gyerekektől elzárva tartandó.
- P 210** Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
- P 261** Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.
- P 271** Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
- P 280** Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.
- P 305 + P 351 + P 338** – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

2014.