

SILOPHEN KŐIMPREGNÁLÓ LAKK

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Szilikongyanta alapú, egykomponensű gyantaoldat.
BTO 2430129900

Választék:
SILOPHEN KŐIMPREGNÁLÓ LAKK

Alkalmazási terület: Beton, klinker téglá, mészkő és egyéb ásványi eredetű valamint mesterséges porózus felületek impregnálására szolgál. Laza térhálójú filmet képez. Az alap nedvszívó képességétől és porozitásától függően 1 – 3 mm mélységben beimpregnál a kezelt felületbe és növeli annak vízállóságát. A vízállóság növelése (nedvszívó képesség csökkenése) növeli a kő, beton, műkő stb. fagyállóságát, élénkíti színét, kiemeli rétegeinek rajzolatát.

Minőségi jellemzők:

Külső	világossárga folyadék
Kifolyási idő 20 °C-on (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve	min. 30 s
Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992), 105 °C-on, 2 óra	min. 36%
Száradási idő 20 °C-on, (MSZ ISO 1517:1993) (min. 50% relatív légnedvesség-tartalomnál) 1. fokozat	max. 6 óra
Száradási idő: teljes átkeményedés	14 nap
Átvonhatóság (MSZ 9650/24:1979)	a felhordást követő 24 óra elteltével
Sűrűség (MSZ ISO 2811:1990)	1020 g/cm ³
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)	5 m ² /kg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 szerint tárolva, a gyártástól számított 24 hónapig.

Csomagolás: 4 és 25 kg, ónozott acéllemez dobozban.

Alkalmazás: Ecsettel tisztítsuk és pormentesítsük, majd szárítsuk ki a beton, téglá, mészkő, terméskő stb. porózus felületeket.

Ecsettel, Teddy hengerrel dolgozzuk be a felületbe a terméket, egészen addig, míg a felület tartósan nedvesnek tűnik, de még nem képződött lakkfilm a felületén.

Hígítás: Amennyiben szükséges, aromás hígítóval hígítható. Használatot követően a szerszámokat szintén aromás hígítóval tisztíthatjuk meg.

Tűzvédelmi előírás: az II. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Veszélyes anyagtartalom: 8 % xilol, 60 % metoxipropilacetát

VOC tartalom: a termék max. 710 g/l VOC-t tartalmaz

Figyelmeztető mondatok:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását okozhatja.

Izocianátot tartalmaz. Lásd a gyártó által adott tájékoztatót.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

P 210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/.../forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.

P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.

P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.

P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

2015.